

Pompe a palette per alto vuoto - 2-5 mc/h



Caratteristiche


Le pompe per vuoto monostadio a iniezione d'olio Gamavuoto sono il risultato di un'esperienza pluriennale nel campo della tecnologia del vuoto tesa ad un costante adeguamento delle esigenze dell'industria e dell'ambiente. La loro vasta gamma di prestazioni (portata 5 m3/h a 250 m3/h) offre ad ogni utente la pompa rispondente alle sue necessità. Esse presentano le seguenti caratteristiche principali:

- possibilità di esercizio in qualsiasi campo di pressione da 400 mm HG a 759 mm HG
- a richiesta disponibile versione per bassi valori di depressione
- basso livello di rumorosità, scarse vibrazioni
- efficace raffreddamento ad aria, facilità di montaggio
- robustezza
- manutenzione semplice
- possibilità di adattamento per la soluzione di numerosi problemi, grazie alla vasta gamma di accessori
- temperatura di esercizio da 0°C a +50°C



Art. GPZL 2 - GPZL 4

Art.	Volume aspirato		Press. finale	Velocità		Potenza motore		Peso	A	B	C	D	E	F	G
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h	mbar (ass.)	50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw	kg							
GPZL 2	2	2,5	10	2800	3300	0,12	0,15	5,4	139	138	90	108	246	71	ø 9
GPZL 4	4	4,8	2	2800	3300	0,12	0,15	5,4	139	138	90	108	246	71	ø 9



Art. GPZL 5

Art.	Volume aspirato		Press. finale	Velocità		Potenza motore		Peso	A	B	C	D	E	F	G
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h	mbar (ass.)	50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw	kg							
GPZL 5	5	6	10	1400	1700	0,37	0,45	11,5	180	172	112	152	335	90	3/8"