



Mini pompe rotative a palette GRS-GRD

Piccola pompa per vuoto, autolubrificata, a lamelle rotanti; costituita da un motore elettrico monofase ad induzione con un condensatore ed un rotore in ottone calettato sull'albero motore per l'alloggiamento delle lamelle in acciaio temperato, o richiesto un silenziatore sullo scarico. Pompe silenziose, prive di lubrificazione, non necessitano di manutenzione e grazie al loro minimo ingombro, si prestano all'installazione in apparecchi elettro - estetico - medicali, ecc. Sono adatti per un uso discontinuo e poco gravoso.

Art. GRS - GRD

	GRS15AC	GRS15DC	GRD15AC	GRD15DC	GRS19AC	GRS19DC	GRD19AC	GRD19DC
Dimensioni	145x102x83	129x74x74	179x102x83	154x65x65	163x102x83	157x74x74	196x102x83	206x94x65
Tensione	110/230 AC	12/24/220 DC	110/230 AC	12/24 DC	110/230 AC	12/24/110 DC	110/230 AC	24 DC
Portata l/min	9,5	10,5	Parallelo 19	Parallelo 20	12	12,5	Parallelo 23	Parallelo 24
			Serie 9,5				Serie 12	
	11,5		Parallelo 23	Serie 10	14		Parallelo 27	Serie 12
			Serie 11,5				Serie 14	
Pressione assoluta mbar	150	150	Parallelo 150	Parallelo 150	150	150	Parallelo 150	Parallelo 150
			Serie 30				Serie 30	